

RESUMEN PARTIDAS TEJAS VEREA

		CÓDIGO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	COSTE (m ²)		COSTE TOTAL
					MAT	MO	(m ²)
GAMA CLÁSICA	VEREA SYSTEM	QTVS4015F	Sistema de cubierta inclinada "Verea System" configuración TVF con teja curva 40x15 sobre placa de fibrocemento	Sistema de cubierta inclinada "Verea System" con teja curva cerámica 40x15 según DIT 622p/22 con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja de fibrocemento con paso de onda 177 mm, de 2500 mm de longitud, 980 mm de anchura y 6,5 mm de espesor, color gris; Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, colocadas con un solape de la placa superior según pendiente y fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas curvas Verea, acabado color en masa rojo, dimensiones 400x150x115 mm, resistencia a la helada mínima de 500 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas sobre la placa de fibrocemento en seco mediante distintos elementos de fijación entre los que se incluyen ganchos, tornillos y grapas. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITC15, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	47,65	33,50	81,15
		QTVS4520O	Sistema de cubierta inclinada "Verea System" configuración TVO con teja curva 45x20 sobre placa asfáltica	Sistema de cubierta inclinada "Verea System" con teja curva cerámica 45x20 según DIT 622p/22 con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja compuestas por una armadura base de fibras (minerales y vegetales) y resinas termoestables saturadas en asfalto a altas temperaturas,pintada con pigmentos inorgánicos tipo Onduline BT-150 Plus según norma UNE-EN 534, fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas curvas Verea, acabado color en masa rojo, dimensiones 450x200x150 mm, resistencia a la helada mínima de 500 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas sobre la placa de fibrocemento en seco mediante distintos elementos de fijación entre los que se incluyen ganchos, tornillos y grapas. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITC20, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	44,35	36,89	81,24
		QTVS4520F	Sistema de cubierta inclinada "Verea System" configuración TVF con teja curva 45x20 sobre placa de fibrocemento	Sistema de cubierta inclinada "Verea System" con teja curva cerámica 45x20 según DIT 622p/22 con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja de fibrocemento con paso de onda 230/235 mm, de 2500 mm de longitud, 980 mm de anchura y 6,5 mm de espesor, color gris; Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, colocadas con un solape de la placa superior según pendiente y fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas curvas Verea, acabado color en masa rojo, dimensiones 450x200x150 mm, resistencia a la helada mínima de 500 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas sobre la placa de fibrocemento en seco mediante distintos elementos de fijación entre los que se incluyen ganchos, tornillos y grapas. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITC20, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	48,81	33,50	82,31
		QTVS5021O	Sistema de cubierta inclinada "Verea System" configuración TVO con teja curva 50x21 sobre placa asfáltica	Sistema de cubierta inclinada "Verea System" con teja curva cerámica 50x21 según DIT 622p/22 con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja compuestas por una armadura base de fibras (minerales y vegetales) y resinas termoestables saturadas en asfalto a altas temperaturas,pintada con pigmentos inorgánicos tipo Onduline BT-150 Plus según norma UNE-EN 534, fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas curvas Verea, acabado color en masa rojo, dimensiones 500x210x160 mm, resistencia a la helada mínima de 500 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas sobre la placa de fibrocemento en seco mediante distintos elementos de fijación entre los que se incluyen ganchos, tornillos y grapas. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITC20, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	45,07	36,89	81,96
		QTVS5021F	Sistema de cubierta inclinada "Verea System" configuración TVF con teja curva 50x21 sobre placa de fibrocemento	Sistema de cubierta inclinada "Verea System" con teja curva cerámica 50x21 según DIT 622p/22 con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja de fibrocemento con paso de onda 230/235 mm, de 2500 mm de longitud, 980 mm de anchura y 6,5 mm de espesor, color gris; Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, colocadas con un solape de la placa superior según pendiente y fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas curvas Verea, acabado color en masa rojo, dimensiones 500x210x160 mm, resistencia a la helada mínima de 500 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas sobre la placa de fibrocemento en seco mediante distintos elementos de fijación entre los que se incluyen ganchos, tornillos y grapas. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITC20, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	49,46	33,50	82,96
		QTVSSPSO	Sistema de cubierta inclinada "Verea System" configuración TVO con teja S sobre placa asfáltica	Sistema de cubierta inclinada "Verea System" con teja S según DIT 622p/22 con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja compuestas por una armadura base de fibras (minerales y vegetales) y resinas termoestables saturadas en asfalto a altas temperaturas,pintada con pigmentos inorgánicos tipo Onduline BT-150 Plus según norma UNE-EN 534, fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas S Verea, acabado color en masa rojo, dimensiones 500x280 mm, resistencia a la helada mínima de 500 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas sobre la placa de fibrocemento en seco mediante distintos elementos de fijación entre los que se incluyen ganchos, tornillos y grapas. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITC20, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	44,40	36,89	81,29
		QTVSSPSF	Sistema de cubierta inclinada "Verea System" configuración TVF con teja S sobre placa de fibrocemento	Sistema de cubierta inclinada "Verea System" con teja S según DIT 622p/22 con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja de fibrocemento con paso de onda 230/235 mm, de 2500 mm de longitud, 980 mm de anchura y 6,5 mm de espesor, color gris; Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, colocadas con un solape de la placa superior según pendiente y fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas S Verea, acabado color en masa rojo, dimensiones 500x280 mm, resistencia a la helada mínima de 500 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas sobre la placa de fibrocemento en seco mediante distintos elementos de fijación entre los que se incluyen ganchos, tornillos y grapas. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITC20, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	48,74	33,50	82,24
	VEREA RASTREL	QTVRTLNL	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por tejas cobija 50x21 y tejas canal 50x21 con talón, con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: lámina impermeable transpirable Verea BM3 de alta permeabilidad al vapor según norma UNE-EN 13859 - 1, colocada con un solape según corresponda por pendiente y sellado de juntas mediante cinta de estaqueidad ; COBERTURA: teja cerámica curva talón Verea, acabado color rojo, dimensiones 500x210x160 mm para teja canal y teja cerámica curva Verea, acabado color rojo, dimensiones 500x210x160 mm para teja cobija, resistencia a la helada mínima de 500 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco sobre sistema de doble rastrelado con rastreles metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	50,64	52,59	103,23	
		QTVRTLNO	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por tejas curvas y curvas con talón sobre rastreles y placa ondulada bituminosa	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por tejas cobija 50x21 y tejas canal 50x21 con talón, con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón;IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja compuestas por una armadura base de fibras (minerales y vegetales) y resinas termoestables saturadas en asfalto a altas temperaturas,pintada con pigmentos inorgánicos tipo Onduline BT-150 Plus según norma UNE-EN 534, fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: teja cerámica curva talón Verea, acabado color rojo, dimensiones 500x210x160 mm para teja canal y teja cerámica curva Verea, acabado color rojo, dimensiones 500x210x160 mm para teja cobija, resistencia a la helada mínima de 500 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco sobre rastreles horizontales metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	56,13	51,47	107,60
		QTVRTLNF	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por tejas curvas y curvas con talón sobre rastreles y placa de fibrocemento	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por tejas cobija 50x21 y tejas canal 50x21 con talón, con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja de fibrocemento con paso de onda 177/190/200/230/235 mm, de 2500 mm de longitud, 980 mm de anchura y 6,5 mm de espesor, color gris; Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, colocadas con un solape de la placa superior según pendiente y fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: teja cerámica curva talón Verea, acabado color rojo, dimensiones 500x210x160 mm para teja canal y teja cerámica curva Verea, acabado color rojo, dimensiones 500x210x160 mm para teja cobija, resistencia a la helada mínima de 500 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco sobre rastreles horizontales metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	60,31	50,36	110,67

RESUMEN PARTIDAS TEJAS VEREA

GAMA ETERNAL	VEREA RASTREL	CÓDIGO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	COSTE (m ²)		COSTE TOTAL (m ²)
					MAT	MO	
		QTVRMXTL	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja mixta sobre rastreles y lámina impermeable transpirable	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja cerámica mixta marca Verea con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: lámina impermeable transpirable Verea BM3 de alta permeabilidad al vapor según norma UNE-EN 13859 - 1, colocada con un solape según corresponda por pendiente y sellado de juntas mediante cinta de estaqueidad ; COBERTURA: tejas cerámicas Mixta marca Verea, acabado color rojo, dimensiones 445x265 mm, resistencia a la helada mínima de 1.000 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco sobre sistema de doble rastrelado con rastreles metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	47,78	48,12	95,90
		QTVRMXTO	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja mixta sobre rastreles y placa ondulada bituminosa	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja cerámica Mixta marca Verea con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja compuestas por una armadura base de fibras (minerales y vegetales) y resinas termoestables saturadas en asfalto a altas temperaturas,pintada con pigmentos inorgánicos tipo Onduline BT-150 Plus según norma UNE-EN 534, fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas Mixta marca Verea, acabado color rojo, dimensiones 445x265 mm, resistencia a la helada mínima de 1.000 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco sobre rastreles horizontales metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	53,37	46,99	100,36
		QTVRMXTF	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja mixta sobre rastreles y placa de fibrocemento	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja cerámica mixta marca Verea con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja de fibrocemento con paso de onda 177/190/200/230/235 mm, de 2500 mm de longitud, 980 mm de anchura y 6,5 mm de espesor, color gris; Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, colocadas con un solape de la placa superior según pendiente y fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas Mixta marca Verea, acabado color rojo, dimensiones 445x265 mm, resistencia a la helada mínima de 1.000 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco sobre rastreles horizontales metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	57,54	44,76	102,30
		QTVRMRSL	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja marsella sobre rastreles y lámina impermeable transpirable	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja cerámica Marsella marca Verea con una pendiente media del 35%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: lámina impermeable transpirable Verea BM3 de alta permeabilidad al vapor según norma UNE-EN 13859 - 1, colocada con un solape según corresponda por pendiente y sellado de juntas mediante cinta de estaqueidad ; COBERTURA: tejas cerámicas Marsella marca Verea, acabado color rojo, dimensiones 440x255 mm, resistencia a la helada mínima de 1.000 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco y a tresbolillo sobre sistema de doble rastrelado con rastreles metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	44,43	48,12	92,55
		QTVRMRSO	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja marsella sobre rastreles y placa ondulada bituminosa	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja cerámica Marsella marca Verea con una pendiente media del 35%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja compuestas por una armadura base de fibras (minerales y vegetales) y resinas termoestables saturadas en asfalto a altas temperaturas,pintada con pigmentos inorgánicos tipo Onduline BT-150 Plus según norma UNE-EN 534, fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas Marsella marca Verea, acabado color rojo, dimensiones 440x255 mm, resistencia a la helada mínima de 1.000 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco y a tresbolillo sobre rastreles horizontales metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	50,02	46,99	97,01
		QTVRMRSF	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja marsella sobre rastreles y placa de fibrocemento	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja cerámica Marsella marca Verea con una pendiente media del 35%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja de fibrocemento con paso de onda 177/190/200/230/235 mm, de 2500 mm de longitud, 980 mm de anchura y 6,5 mm de espesor, color gris; Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, colocadas con un solape de la placa superior según pendiente y fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas Marsella marca Verea, acabado color rojo, dimensiones 440x255 mm, resistencia a la helada mínima de 1.000 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco y a tresbolillo sobre rastreles horizontales metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	54,16	44,76	98,92
		QTVRPLNL	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja plana sobre rastreles y lámina impermeable transpirable	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja cerámica Plana Eternal marca Verea con una pendiente media del 45%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: lámina impermeable transpirable Verea BM3 de alta permeabilidad al vapor según norma UNE-EN 13859 - 1, colocada con un solape según corresponda por pendiente y sellado de juntas mediante cinta de estaqueidad ; COBERTURA: tejas cerámicas Plana Eternal marca Verea, acabado color rojo, dimensiones 450x255 mm, resistencia a la helada mínima de 1.000 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco y a tresbolillo sobre sistema de doble rastrelado con rastreles metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	48,26	48,12	96,38
		QTVRPLNO	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja plana sobre rastreles y placa ondulada bituminosa	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja cerámica Plana Eternal marca Verea con una pendiente media del 45%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja compuestas por una armadura base de fibras (minerales y vegetales) y resinas termoestables saturadas en asfalto a altas temperaturas,pintada con pigmentos inorgánicos tipo Onduline BT-150 Plus según norma UNE-EN 534, fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas Plana Eternal marca Verea, acabado color rojo, dimensiones 450x255 mm, resistencia a la helada mínima de 1.000 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco y a tresbolillo sobre rastreles horizontales metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	53,85	46,99	100,84
		QTVRPLNF	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja plana sobre rastreles y placa de fibrocemento	Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja cerámica Plana Eternal marca Verea con una pendiente media del 45%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja de fibrocemento con paso de onda 177/190/200/230/235 mm, de 2500 mm de longitud, 980 mm de anchura y 6,5 mm de espesor, color gris; Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, colocadas con un solape de la placa superior según pendiente y fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas Plana Eternal marca Verea, acabado color rojo, dimensiones 450x255 mm, resistencia a la helada mínima de 1.000 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco y a tresbolillo sobre rastreles horizontales metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.	57,99	44,76	102,75